

# Delock Cable USB 2.0 USB Type-C™ macho a macho PD 3.0 100 W E-Marker 1 m rojo metal

## Descripción

Este cable USB de Delock permite conectar un dispositivo con conector USB Type-C™ con un PC o un portátil con puerto USB Type-C™ libre. El chipset E-Marker integrado admite la función PD 3.0 para carga rápida con una potencia de carga de hasta 100 W.

## Carcasa metálica y alivio de tensión

Gracias a la elegante carcasa metálica y a la robusta protección contra tensiones en ambos lados, el cable está protegido de forma óptima contra daños en el uso diario.



1 m

**Número de elemento 80040**

EAN: 4043619800407

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 2 x USB Type-C™ 2.0 macho
- Conjunto de chips: E-Marker
- Conector con carcasa metálica
- Valor normalizado del cable:
  - línea de datos 28 AWG
  - línea de alimentación 22 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,5 mm
- Contactos bañados en oro
- Conectores chapados en oro
- Triple apantallamiento del cable
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios (20 V / 5 A)
- Color: negro / rojo
- Longitud incluido conectores: aprox. 1 m

## Contenido del paquete

- Cable USB

---

## Image



## General

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | USB 2.0 |
|-------------------------|---------|

## Interface

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Conector 1:  | 1 x USB Type-C™ macho |
| Conector 2 : | 1 x USB Type-C™ macho |

## Technical characteristics

|   |          |
|---|----------|
| Conjunto de chips:                      | E-Marker |
| Velocidades de transferencias de datos: | 480 Mbps |
| Maximum load:                           | 100 W    |
| Maximum current:                        | 5 A      |
| Voltage:                                | 20 V     |

## Physical characteristics

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Acabado del conector: | chapado en oro  |
| Acabado de los pines: | chapado en oro  |
| Conductor gauge:      | línea de datos 28 AWG<br>línea de alimentación 22 AWG |
| Shielding:            | triple  |
| Longitud:             | 1 m   |
| Color:                | negro / rojo  |
| Diámetro del cable:   | 4,5 mm  |