

Delock Kabel M12 A-coded 8 pin, męski na RJ45 męski PUR (TPU), 5 m

Opis

Przemysłowy kabel Ethernet Delock może łączyć różne elementy ze złączami M12, np. automatyki przemysłowej.

Trwały opłot PUR (TPU)

Materiał powłoki kabla zapewnia elastyczność i trwałość, co pozwala na stosowanie na łańcuchach pociągowych i w trudnych środowiskach.

Kabel jest odporny na oleje i promieniowanie UV i spełnia wysokie wymagania zastosowań przemysłowych.



5 m

Numer artykułu 80424

EAN: 4043619804245

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x M12 męski A-coded 8 pin
 - 1 x RJ45 męski
- Nadaje się do łańcuchów holujących
- SF/UTP
- Pancierz: folia aluminiowa, lutowanie cynowe na miedzi
- Miedziany przewodnik
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,8 mm
- Materiał powłoki: PUR (TPU)
- Maks. liczba cykliów gięcia: 10.000.000
- Najmniejszy promień skrętu:
 - 54,4 mm w instalacji umocowanej
 - 102,0 mm w instalacji swobodnej
- Odporny na olej
- odporny na UV
- Klasa bezpieczeństwa płomieniowego: UL 94
- Temperatura robocza:

- 25 °C ~ 80 °C w instalacji umocowanej
- 25 °C ~ 70 °C w instalacji swobodnej
- Klasa ochrony: IP67 (M12) / IP20 (RJ45)
- Kolor: zielony
- Długość ze złączami: ok. 5 m


Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie M12
- Jedno wolne złącze żeńskie RJ45

Zawartość opakowania

- Kabel M12

Zdjęcia



General

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Protection category: | IP67 IP20 |
| Style: | Nadaje się do łańcuchów holujących |

Interface

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Złącze 1: | 1 x M12 męski A-coded 8 pin |
| Złącze 2: | 1 x RJ45 męski |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -25 °C ~ 80 °C |
|----------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Conductor material: | miedź |
| Conductor gauge: | 26 AWG |
| Shielding: | SF/UTP |
| Długość: | 5 m |
| Najmniejszy promień skrętu: | 54,4 mm |
| Kolor: | zielony |
| Cable jacket material: | PUR (TPU) |
| Safety of Flammability: | UL 94 |