

Delock Aktivní optický videokabel USB-C™, 4K 60 Hz, 30 m

Popis

Tento kabel značky Delock je vhodný k připojení monitoru s rozhraním USB-C™ a s rozlišením 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz) k počítači s rozhraním USB-C™ a s podporou alternativního režimu DisplayPort. Tento aktivní optický kabel je obzvláště tenký a může přenášet signály bez ztráty na delší vzdálenosti.



Poznámka

This cable is only compatible with DisplayPort (DP alt-mode) devices and it will not work with Thunderbolt™ devices.

Číslo produktu 84132

EAN: 4043619841325

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samec >
 - 1 x USB Type-C™ samec
- DisplayPort 1.2 specifikace
- Přenos audio a video signálu
- Podporuje alternativní režim DP
- Nepodporuje žádné přenosy dat přes USB ani nabíjení přes USB
- Optický kabel s nízkou degradací signálu
- Není ovlivněn elektromagnetickým rušením
- Průměr kabelu: cca. 5,4 mm
- Pozlacené kontakty
- Pevný směr signálu
- Datová rychlost přenosu:
 - DisplayPort 1.2 až do 21,6 Gb/s
- Rozlišení až 3840 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR (High Dynamic Range)
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 30 m

Systémové požadavky

- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modelem DisplayPort
- Monitor s volným rozhraním USB Type-C™ (DP Alt Mode)

Obsah balení

- Videokabel USB-C™

Příslušenství



General

| | |
|--------------|-------------|
| Specifikace: | USB Type-C™ |
|--------------|-------------|

Interface

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec |
| Konektor 2: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Rychlost přenosu dat: | 21,6 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|-------|
| Barva kabelu: | černá |
| Cable length incl. connector: | 30 m |
| Nejmenší poloměr ohybu: | 20 mm |