

# Delock Kabel konwertera audio wysokiej rozdzielczości XLR 3 pin na USB Typ-A analogowo-cyfrowy 3 m

## Opis

Ten wysokiej jakości konwerter firmy Delock może służyć do podłączania mikrofonów z symetrycznym złączem XLR do wolnego portu USB-A komputera lub innych systemów. Tutaj analogowe sygnały audio są konwertowane na sygnały cyfrowe.

## Zasilanie Phantom +48 V

Ponadto kabel posiada przełącznik, który może służyć do zasilania phantom 48 V do odpowiednich mikrofonów pojemnościowych.

## Jakość i wydajność

Elastyczny kabel nadaje się do użytku w profesjonalnych aplikacjach audio dzięki przewodom z miedzi beztlenowej i solidnemu wykonaniu. Zatrask blokujący na złączu XLR zapewnia bezpieczne trzymanie w gnieździe XLR. Ponadto częstotliwość próbkowania o wysokiej rozdzielczości 24 bity i 192 kHz przyczynia się do krystalicznie czystej jakości dźwięku bez przeszkadzających szumów tła.

## Uwaga

Aby zastosować kabel w systemie z żeńskim portem USB Type-C™, możesz użyć adaptera Delock 65519.



3 m

**Numer artykułu 84178**

EAN: 4043619841783

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x USB Typ-A męski
  - 1 x XLR 3-pinowe żeńskie
- Chipset: KT Micro
- Wzmocnienie: +30dB
- Częstotliwość próbkowania: 24 Bit / 192 kHz
- Przełącznik zasilania Phantom +48 V
- Wysokiej jakości kabel miedziany OFC

- Złącze XLR z metalową obudową
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Długość ze złączami: ok. 3 m
- Kolor: czarny / srebrny

---

## Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS 108.0 lub nowszy
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (1. generacja) lub nowszy
- Linux Kernel 5.15 lub nowszy
- Mac OS 13.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Kabel
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

Cable finishing:	OFC-Cable (Oxygen Free Copper)
------------------	--------------------------------

## Interface

złącze :	1 x USB Typ-A męski
Złącze 1:	1 x XLR żeńskie

## Technical characteristics

Chipset:	KT Micro
----------	----------

## Physical characteristics

Materiał obudowy:	Aluminium
Cable length incl. connector:	3 m
Conductor material:	oxygen-free copper
Conductor gauge:	26 AWG