

Delock Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™ kabel samec > samec pasivní 2,0 m 3 A černý

Popis

Tento kabel Thunderbolt™ 3 od Delocku je univerzálně použitelný a spojuje všechny výhody rozhraní Thunderbolt™ 3. To umožňuje připojení různých zařízení, jako jsou externí pouzdra, monitory, čtečky karet a dokovací stanice přes port Thunderbolt™ 3 PC, Mac nebo notebooku. Kabel umožňuje přenosovou rychlost data až do 20 Gb/s a podporuje USB, DisplayPort, PCI Express a stejně tak datový přenos Ethernetu. Jelikož je připojení zařízení USB 3.1 Gen 1, je možné připojení jednoho 5K nebo 4K DisplayPort monitoru. Dále kabel umožňuje napájení zařízení až do příkonu 60 W.

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)

Poznámka

Maximální rychlosti přenosu dat 40 Gb/s, kterou lze dosáhnout pomocí Thunderbolt™ 3, lze realizovat pouze kabelem o délce 0,5 m (Delock [84844](#)).

THUNDERBOLT.

20 Gbps



2 m

Číslo produktu 84847

EAN: 4043619848478

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pinový samec >
 - 1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pinový samec
- Chipset: Cypress E-Marker
- Průřez kabelu:
 - 32 + 34 AWG datové vodiče
 - 24 + 34 AWG napájecí vodiče
- Průměr kabelu: cca. 4,6 mm
- Vodiče: 8 x koaxiální pro SuperSpeed USB, 1 x kroucená dvojlinka pro USB 2.0
- Pozlacené konektory
- Trojitě stíněný kabel
- Datová rychlost přenosu:
 - Thunderbolt™ 3 až do 20 Gb/s
 - DisplayPort 1.2a až do 21,6 Gb/s

SuperSpeed USB až do 5 Gb/s

Thunderbolt™ Networking až do 10 Gb/s (Peer-To-Peer)

- Rozlišení displeje až do:
 - 1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz nebo
 - 1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz
 (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje data a video na jednom kabelu
- Podporuje PCI Express 3.0 protokol (4 linky)
- Podporuje DisplayPort 1.2a protokol (8 linek, HBR2 a MST)
- Možnost řetězení až 6 zařízení Thunderbolt™ (kaskádování)
- Dvoukanálový obousměrný přenos dat
- Napájení přes USB Power Delivery až do 60 W (20 V / 3 A)
- Napájení pro Thunderbolt™ 3 zařízení s bus napájením (max. 15 W)
- Barva: černá
- Délka bez konektoru: cca. 2,0 m


Systemové požadavky

- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Thunderbolt™ kabel

Příslušenství



General

Specifikace:	Thunderbolt™ 3
--------------	----------------

Interface

Konektor 1:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pinový samec
Konektor 2:	1 x Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ 24 pinový samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Cypress E-Marker
Rychlost přenosu dat:	Thunderbolt™ 3 až do 20 Gb/s DisplayPort 1.2a až do 21,6 Gb/s USB 5 Gbps Gigabit Ethernet až do 10 Gbps
Maximum screen resolution:	5120 x 2880 @ 60 Hz 4096 x 2160 @ 60 Hz
Maximum load:	15 W (Bus Power) 60 W
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Vodiče:	1 x Twisted Pair 8 x coaxial
Conductor gauge:	32 AWG datové vodiče 34 AWG datové vodiče 24 AWG napájecí vodiče 34 AWG napájecí vodiče
Shielding:	trojité
Délka:	2 m
Barva:	černá