

Delock Câble DisplayPort 8K 60 Hz 5 m DP 8K certifié

Description

Ce câble DisplayPort certifié de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils à une interface DisplayPort, des moniteurs, projecteurs ou télévisions, à un PC ou un laptop. Compatible à une largeur de bande maximum de 32,4 Gb/s, le contenu peut être affiché en résolution de 8K Ultra HD (7680 x 4320 à 60 Hz) rép. 5K (5120 x 2880 à 120 Hz) et 4K Ultra HD (3840 x 2160 à 240 Hz). Le câble de haute qualité, trois fois blindé, améliore grandement la qualité de la transmission audio avec un débit jusqu'à 1536 kHz.



5 m

N° produit 85663

EAN: 4043619856633

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x DisplayPort mâle 20 broches >
 - 1 x DisplayPort mâle 20 broches
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Câble certifié DisplayPort® DP 8K
- Broche 20 non connectée
- Jauge de câble : 28 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,5 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gb/s
- Résolution jusqu'à:
 - Affichage avec support DSC :
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Affichage sans support DSC :

7680 x 4320 @ 30 Hz
 5120 x 2880 @ 60 Hz
 3840 x 2160 @ 120 Hz

(selon le système et le matériel connecté)

- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge le taux de données HBR3 (8,1 Gbit/s)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. (L) : env. 5 m


Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

Image



| | Displayport 20 pin male | | Displayport 20 pin male | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Resolution up to: | | | | |
| Display with DSC support: | 7680 x 4320 @ 30 Hz | 5120 x 2880 @ 120 Hz | 3840 x 2160 @ 240 Hz | |
| Display without DSC support: | 1920 x 1080 @ 30 Hz | 5120 x 1368 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 120 Hz | |

General

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|

Interface

| | |
|---------------|----------------------|
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle |
| Connecteur 2: | 1 x DisplayPort mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Débit de données: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|-------------|
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material: | cuivre |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Shielding: | triple |
| Longueur: | 5 m |
| Couleur: | noir |