

# Delock Câble Serial RS-232 D-Sub 9 mâle à mâle 5 m

## Description

Ce câble serial de Delock convient pour un câble de connexion pour modem, imprimante, instruments de mesure, convertisseurs, hubs RS-232, panneaux de connexion, etc.

### Connecteur Mini D-Sub 9

Ces câbles se mettent sur n'importe quel RS-232 car les connecteurs mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) sont petits et compacts. De cette façon, les connexions RS-232 peuvent être directement utilisées les unes à côté des autres.



5 m

**N° produit 86576**

EAN: 4043619865765

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x série D-Sub 9 mâle avec vis >
  - 1 x série D-Sub 9 mâle avec vis
- Jauge de câble : 28 AWG
- Assignement de broche : 1:1
- Couleur : noir
- Isolateur : PVC
- Type de vis : #4-40 UNC
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 5 m

## Configuration système requise

- Un port D-Sub 9 femelle libre

## Contenu de l'emballage

- Câble

---

## Image



## General

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Spécifications techniques: | RS-232 (EIA / TIA)              |
| Style:                     | Connection cable<br>Mini Sub-D9 |

## Interface

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x série Sub-D 9 mâle avec vis |
| Connecteur 2: | 1 x série Sub-D 9 mâle avec vis |

## Technical characteristics

|                      |  |
|----------------------|--|
| Débit de données:    | up to 921.6 Kbps                           |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |

## Physical characteristics

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cable type:                   | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 5 m                                    |
| Finition des broches:         | plaquées or                            |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | 28 AWG                                 |
| Type de vis:                  | #4-40 UNC                              |
| Shielding:                    | Aluminum foil                          |
| Couleur:                      | noir                                   |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |