

# Delock Câble Serial RS 232 D-Sub9 femelle à femelle, 4 m, null-modem

## Description

Ce câble serial de Delock est entièrement est un **câble null-modem avec toute la connectique** ou pour un modem, une imprimante, des instruments de mesure, des convertisseurs, des hubs RS 232, des panneaux de connexion, etc. Avec ce câble, deux appareils serial RS-232 peuvent être directement branchés l'un l'autre pour l'échange de données.

### Connecteur Mini D-Sub9

Ces câbles se mettent sur n'importe quel RS-232 car les connecteurs mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sont petits et compacts. De cette façon, les connexions RS-232 peuvent être directement utilisées les unes à côté des autres.



4 m

**N° produit 86620**

EAN: 4043619866205

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x série D-Sub9 femelle avec vis >
  - 1 x série D-Sub9 femelle avec vis
- Jauge de câble : 28 AWG
- Câble avec toute la connectique
- Assignement de broche : 1+6 - 4, 2 - 3, 3 - 2, 4 - 1+6, 5 - 5, 7 - 8, 8 - 7, blindé
- Couleur : noir
- Isolateur : PVC
- Type de vis : #4-40 UNC
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 4 m


## Configuration système requise

- Un port D-Sub9 mâle libre

## Contenu de l'emballage

- Câble

## Image



## General

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Spécifications techniques: | RS-232 (EIA / TIA)        |
| Style:                     | Null Modem<br>Mini Sub-D9 |

## Interface

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x série D-Sub 9 femelle avec vis    |
| Connecteur 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws |

## Technical characteristics

|                      |  |
|----------------------|--|
| Débit de données:    | up to 921.6 Kbps                       |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |

## Physical characteristics

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cable type:                   | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 4 m                                    |
| Finition du connecteur:       | plaquées or                            |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | 28 AWG                                 |
| Type de vis:                  | #4-40 UNC                              |
| Shielding:                    | Aluminum foil                          |
| Couleur:                      | noir                                   |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |