

Delock Coupleur de fibre optique SC Simplex femelle à SC Simplex femelle Simple-mode métal

Description

Avec ce couplage SC Simplex de Delock, les connecteurs mâles de fibre optique peuvent être facilement branchés l'un à l'autre. Le couplage permet une connexion directe au câble en fibre optique et il est approprié pour le montage simple de boîtiers de connexion de fibre optique, des armoires et des panneaux de raccordement.

Protection avec un capot contre la poussière

Le coupleur est muni d'un capot adapté pour protéger le manchon contre la poussière et le garder propre.



N° produit 86872

EAN: 4043619868728

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SC Simplex femelle >
 - 1 x SC Simplex femelle
- Pour fibre mode unique
- Manchon en céramique
- Avec couvercle anti-poussière
- Montage via des rétenteurs métalliques ou des vis
- 2 orifices de montage
- Diamètre d'orifice de montage : 2,4 mm
- Pas du trou de vis : env. 18 mm
- Découpe du panneau (LxH) : env. 13,4 x 9,5 mm
- Température de fonctionnement : -20 °C ~ 70 °C
- Matière : métal
- Dimensions (LxlxH) : env. 27,4 x 12,7 x 9,3 mm

Configuration système requise

- Un port SC Simplex mâle libre

Contenu de l'emballage

- coupleurs SC Simplex

Image



Interface

Connecteur 1:	1 x SC Simplex femelle
Connecteur 2:	1 x SC Simplex femelle

Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-20 °C ~ 70 °C
---------------------------------	----------------

Physical characteristics

Matériaux:	métal
Longueur:	27.4 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm