

# Delock Złącze optyczne światłowodowe z klapką osłonową lasera LC Duplex żeńskie do LC Duplex żeńskie jednomodowe, zielony

## Opis


Sprzęg LC Duplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

### Ostłona przed promieniowaniem laserowym

Klapka osłonowa zapewnia ochronę przed światłem lasera.

### Ostłona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.



**Numer artykułu 86897**

EAN: 4043619868971

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x LC Duplex żeński >
  - 1 x LC Duplex żeński
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przed światłem laserowym i zabezpieczeniem przed pyłem
- Montaż uchwytemi metalowymi lub na śruby
- 2 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 2,3 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 18 mm
- Wycięcie panelu (SxW): ok. 13,4 x 9,5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: zielony
- Wymiary (DxSxW): ok. 29,2 x 12,7 x 9,3 mm

## Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie LC Duplex


---

## Zawartość opakowania

- złącza LC Duplex

---

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x LC Duplex żeński
Złącze 2:	1 x LC Duplex żeński

## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Materiał:	Plastik
Długość:	29.2 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm
Kolor:	zielony