

# Delock Złącze optyczne światłowodowe z klapką osłonową lasera LC Quad żeńskie do LC Quad żeńskie jednomodowe, zielony

## Opis


Sprzęg LC Quad Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

### Osłona przed promieniowaniem laserowym

Klapka osłonowa zapewnia ochronę przed światłem lasera.

### Osłona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.



**Numer artykułu 86902**

EAN: 4043619869022

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x LC Quad żeński >
  - 1 x LC Quad żeński
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przed światłem laserowym i zabezpieczeniem przed pyłem
- Montaż uchwytyami metalowymi lub na śruby
- 2 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 2,3 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 30,7 mm
- Wycięcie panelu (SxW): ok. 26,6 x 9,5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: zielony
- Wymiary (DxSxW): ok. 29,2 x 25,6 x 9,3 mm

---

## Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie LC Quad


---

## Zawartość opakowania

- złącza LC Quad

---

## Zdjęcia



## Interface

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Złącze 1: | 1 x LC Quad żeński |
| Złącze 2: | 1 x LC Quad żeński |

## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -20 °C ~ 70 °C |
|----------------------|----------------|

## Physical characteristics

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiał: | Plastik |
| Długość:  | 29.2 mm |
| Width:    | 25,6 mm |
| Height:   | 9,3 mm  |
| Kolor:    | zielony |