

Delock Câble USB4™ 20 Gbps 2 m

Description

Ce câble USB4™ de Delock permet de connecter divers appareils comme des smartphones, moniteurs, boîtiers externes et stations d'accueil, via un port USB Type-C™ or Thunderbolt™ 3 d'un PC ou laptop. Le câble permet le transfert de données USB de même que DisplayPort et PCI Express.

USB4™ 20 Gbps

Le câble permet le transfert de données à une vitesse jusqu'à 20 Gbps en connectant des appareils USB4™ compatibles. Bien sûr, les appareils USB 3.2 ou USB 2.0 peuvent également être branchés.

Connecter des moniteurs DisplayPort

Le câble de Delock est compatible à DisplayPort 1.4a de même que le DisplayPort 2.0 en mode alterné, permettant la connexion de moniteurs DisplayPort avec une résolution d'écran de 4K à 60 Hz.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

Compatible avec USB Power Delivery 3.0 standard, qui permet aux appareils connectés d'être alimentés jusqu'à 100 W (20 V / 5 A).



N° produit 86980

EAN: 4043619869800

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ mâle >
 - 1 x USB4™ 20 Gbps (Gen 2x2) USB Type-C™ mâle
- Câble certifié USB-IF
- Rétrocompatible avec l'USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt™ 3
- Chipset : Cypress E-Marker
- Section de câble :
 - Ligne de données 30 + 31 AWG
 - Ligne d'alimentation 21 + 32 AWG
- Contacts plaqués or
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Débit de données jusqu'à 20 Gbps

- Résolution d'affichage jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge HDR10
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.3
- Prend en charge le protocole PCI Express 3.0 (4 voies)
- Prend en charge le protocole DisplayPort 1.4a
- Prend en charge DisplayPort Alt Mode 2.0
- Double canal, transfert de données bidirectionnel
- L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts (20 V / 5 A)
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

Configuration système requise

- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Câble USB4™ 20 Gbps

Image



General

| | |
|----------------------------|--|
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4 USB Type-C™ DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.0 |
|----------------------------|--|

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ mâle |
| Connecteur 2: | 1 x USB4 Gen 2x2 Type-C™ mâle |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset: | Cypress E-Marker |
| Débit de données: | 20 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Maximum load: | 100 W |
| Maximum current: | 5 A |
| Data transmission: | Bi-directional |
| Voltage: | 20 V |

Physical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Conductor gauge: | Ligne de données 30 AWG Ligne de données 31 AWG Ligne d'alimentation 21 AWG Ligne d'alimentation 32 AWG |
| Longueur: | 2 m |
| Couleur: | noir |