

# Delock Stacja dokująca USB Type-C™ 3.1, 4K 30 Hz

## Opis

Ta stacja dokująca firmy Delock może być podłączana za pomocą złącza trybu alternatywnego USB-C™ lub Thunderbolt™ 3 i oferuje różnorodne złącza. Można obsługiwać jednocześnie dwa monitory na wyjściach mini DisplayPort i HDMI, ewentualnie jeden monitor na wyjściu VGA. Trzy wbudowane porty USB Typu-A umożliwiają użytkowanie urządzeń peryferyjnych, a możliwość podłączania zestawu słuchawkowego i sieci gigabit, a także czytnika kart SD / micro SD uzupełnia dostępne funkcje. Dzięki zasilaczowi sieciowym USB-C™, można ładować laptopy, np. MacBook lub Chromebook podczas ich obsługi.



### Numer artykułu 87297

EAN: 4043619872978

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Uwaga

Urządzenie jest koncentratorem Multi-Stream Transport (MST) i obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort 1.2. Przy użyciu z Mac OS, ten sam obraz jest wyświetlany na obu gniazdach (lustrzane odbicie), nie jest możliwe użycie gniazd niezależnie od siebie.

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
przód:
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
  - 1 x 20-pinowy mini DisplayPort żeński
  - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
  - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
  - 1 x USB Type-C™ żeńskie (zasilacz sieciowy)tył:
  - 3 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
  - 1 x zestaw słuchawkowy, 3,5 mm, 4-pin wtyk typu Jack
  - 1 x gniazdo SD / SDHC / SDXC / MMC
  - 1 x gniazdo Micro SD / SDHC / SDXC
  - 1 x USB Type-C™ męski
- Obsługa złączy HDMI i DisplayPort: rozbudowana i lustrzane odbicie, rozdzielczość do 2560 x 1440 @ 60 Hz lub 3840 x 2160 @ 30 Hz

- (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)
  - Rozdzielczość VGA do 1920 x 1080 @ 60 Hz
  - Transfer sygnałów audio i video
  - Moc wyjściowa: maks. 10 W łącznie,  
1 x USB Typu-A, żeńskie, maks. 7,5 W,  
2 x USB Typu-A, żeńskie, maks. 5 W (łącznie),
  - Moc wejściowa: 1 x USB Type-C™, żeńskie, maks. 60 W
  - Metalowa obudowa
  - Gumowe dodatki zapewniające pewny chwyt oraz solidne ustawienie
  - Długość kabla ze złączem: ok. 18 cm
  - Kolor: ciemnoszary
  - Wymiary (DxSxW): ok. 13,7 x 7,5 x 1,7 cm


## Wymagania systemowe

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64, Windows 10 Mobile, Android od 6.0, od Mac OS 10.9
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort, bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3

## Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C™
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

Specyfikacja :	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Android 6.0 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Wyjście:	1 x 20-pinowy mini DisplayPort żeński 1 x RJ45 żeńskie 1 x 3-pinowe żeńskie złącze jack stereo 3,5 mm 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A żeński 1 x HDMI-A żeński 1 x 15-pinowe VGA żeńskie 1 x gniazdo SD 1 x gniazdo Micro SD
Wejście:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	wideo audio
Napięcie:	USB Bus power 1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński (opcjonalnie dla źródła zasilania)

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	18 cm
Kolor:	ciemnoszary



