

Delock Manual de 4 puertos RS-232 / RS-422 / RS-485 del conmutador serie

Descripción

Este conmutador RS-232 / RS-422 / RS-485 de Delock se puede utilizar para conectar hasta 4 dispositivos al puerto RS-232 / RS-422 / RS-485, por lo que pueden conectar sus dispositivos mediante otro puerto RS-232 / RS-422 / RS-485 a su PC. Mediante uno de los 4 botones, puede seleccionar manualmente qué dispositivo se debe conectar a su PC. Por tanto, no necesita una fuente de alimentación.



Número de elemento 87589

EAN: 4043619875894

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - Entrada: 4 x macho de 9 pines D-Sub serie
 - Salida: 1 x hembra de 9 pines D-Sub serie
- Puertos macho y hembra serie con tuercas de rosca
- 4 botones mecánicos
- Carcasa metálica
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 12 x 8 x 4 cm
- Color: beis

Requisitos del sistema

- Una interfaz de 9 pines D-Sub disponible

Contenido del paquete



- Conmutador

- Manual del usuario

Image



Input: 4 x serial Sub-D 9 pin male
Output: 1 x serial Sub-D 9 pin female



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Especificación técnica: | RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) |
| Supported operating system: | SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores |
| Style: | Tischgerät |
| Switchover: | 4 x switch for device 1, 2, 4 or device 4 |

Interface

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| Conector 1: | 1 x DB9 RS-232/422/485 serie macho |
| Conector 2 : | 1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female |
| conector 3: | 1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female |
| conector 4: | 1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|----------|
| Material de la carcasa: | metal |
| Longitud: | 12 cm |
| Width: | 8 cm |
| Height: | 4 cm |
| Switch: | On / Off |
| Color: | beis |