

Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x DisplayPort in > 2 x DisplayPort out 4K

Popis

Tento rozbočovač od Delocku přijímá signál DisplayPort z PC nebo notebooku a rozděluje ho na dva připojené displeje. Tímto jedním připojením DisplayPort lze použít k obsluze dvou DisplayPort monitorů. Oba výstupy jsou v dual módu (DP++), takže mohou být připojeny i HDMI nebo DVI monitory s vhodnými adaptéry.



Poznámka

Produkt je Multi-Stream Transport (MST – rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou konfiguraci plochy DisplayPortu 1.2. Při použití systému Mac OS se na obou přístrojích zobrazuje stejný obraz (zrcadlený), není možné použít oba porty nezávisle na sobě.

Číslo produktu 87691

EAN: 4043619876914

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - Vstup:
 - 1 x DisplayPort 20 pinový samice
 - 1 x DC 5 V napájecí konektor
 - Výstup:
 - 2 x DisplayPort 20 pinový samice
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikace
- Aktivní konvertor, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
 - DisplayPort 1.1 nebo 1.2 Single Stream Transport (SST):
 - až do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcadlení)
 - DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):
 - až do 2560 x 1440 @ 60 Hz nebo 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcadlení nebo rozšíření)
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Podporuje audio a video signálů
- Podporuje Eyefinity / Single Large Surface (SLS)

- Audio vstupní formáty: 7.1 channel až do 192 kHz vzorkovací frekvence
- Kovová skříňka
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 71 x 61 x 21 mm
- Délka: Napájecí kabel USB Type-A > DC ca. 50 cm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Výstup: 5 V / 1 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9 mm



Systemové požadavky

- Volný port DisplayPort samice
- DisplayPort kabel

Obsah balení

- DisplayPort rozbočovač
- USB napájecí kabel
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Specifikace:	DisplayPort 1.2a
--------------	------------------

Interface

Výstup:	2 x DisplayPort samice
Vstup:	1 x DisplayPort samec

Technical characteristics

Chipsetem:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Cable length incl. connector:	30 cm
Délka:	100 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Barva:	černá