

Delock Répartiteur HDMI 1 entrée HDMI > 2 sorties HDMI 4K

Description

Ce répartiteur Delock reçoit un signal HDMI provenant d'un PC ou d'un ordinateur portable et le répartit vers deux écrans connectés. Une connexion HDMI peut ainsi être utilisée pour faire fonctionner deux moniteurs HDMI.



N° produit 87701

EAN: 4043619877010

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteur :
 - Entrée :
 - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
 - 1 x prise CC 5 V 2,1 x 5,5 mm
 - Sortie :
 - 2 x HDMI-A Femelle 19 broches
- Spécification High Speed HDMI
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.3
- Témoin DEL
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Bande passante vidéo jusqu'à 340 MHz
- Consommation en puissance : maxi. 2,0 W
- Boîtier métallique
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 63 x 54 x 18 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Sortie : 5 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - Intérieur : \varnothing env. 2,1 mm
 - Extérieur : \varnothing env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 9 mm


Configuration système requise

- Port HDMI femelle libre
- Câble HDMI

Contenu de l'emballage

- Répartiteur HDMI
- Câble alimentation USB
- Alimentation électrique externe
- Mode d'emploi

Image



General

Spécifications techniques:	High Speed HDMI HDCP 1.3
----------------------------	-----------------------------

Interface

Sortie :	2 x HDMI-A femelle
Entrée :	1 x HDMI-A femelle 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Video bandwidth:	340 MHz

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	60 mm
Width:	56 mm
Height:	22 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm
Cable length:	1 m