

# Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ 3.1 HDMI 4K 30 Hz, Gigabit LAN y función USB PD

## Descripción

Esta base de acoplamiento de Delock se puede conectar a un equipo mediante un puerto Modo Alt USB-C™ o Thunderbolt™ 3 y proporciona diversas interfaces. Se puede operar una pantalla en la salida HDMI. Dos puertos incorporados USB Tipo-A permiten el uso de periféricos, y las conexiones para la red gigabit, así como un lector de tarjetas SD, completan las funciones. Con una fuente de alimentación USB-C™, los equipos portátiles, como Macbook o Chromebook, se puede encargar durante el funcionamiento.

[USB Type-C™ 3.1 Docking Station](#)



**Número de elemento 87721**

EAN: 4043619877218

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
  - 1 x HDMI-A hembra de 19 pines
  - 1 x USB Type-C™ PD hembra (fuente de alimentación)
  - 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra
  - 1 x Ranura para tarjetas SD / SDHC / SDXC / MMC
  - 1 x USB Type-C™ macho
- Conjunto de chips: VL813, VL100, GL857L, PS176, RTL8153
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Potencia de salida: 4,5 W por puerto (5 V / 0,9 A)
- Potencia de entrada: 1 x USB Type-C™ hembra 60 W máx. (20 V / 3 A)
- Carcasa metálica
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 15 cm
- Color: antracita
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 116 x 46 x 16 mm

## Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9 o superior
- Mac OS 10.12 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

## Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB-C™
- Manual del usuario

## Image



## General

Especificación técnica:	High Speed HDMI
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.9 o superior Mac OS 10.12 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Supported memory card:	SD

## Interface

Salida:	1 x RJ45 hembra 1 x HDMI-A hembra 1 x Ranura para tarjetas SD 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ macho

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	vídeo audio
Voltaje:	Alimentación a través del bus USB 1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra (opcional para fuente de alimentación)

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Aluminio
Cable length incl. connector:	15 cm

Longitud:	116 mm
Width:	46 mm
Height:	16 mm
Color:	antracita