

# Delock Station d'accueil USB Dual DisplayPort 4K / USB 3.2 / LAN / Audio (Displaylink)

## Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un ordinateur muni d'un port USB-C™ ou USB Type-A et fournit diverses interfaces. Deux moniteurs peuvent fonctionner simultanément aux ports de sortie DisplayPort. Six ports USB 3.2 Gen 1 permettent l'utilisation de périphériques, et des connexions de microphone et de haut-parleurs et un réseau Gigaoctet complètent les dispositifs.



### Résolution 4K 60 Hz UHD

La résolution Ultra-HD (4K) est possible en utilisant un seul moniteur et également en utilisant les deux sorties DisplayPort en même temps. Il n'y a pas besoin d'un support DisplayPort Alternate Mode.

### Ecran étendu par Displaylink

Avec la puce de graphique Displaylink, il est possible d'utiliser les fonctions miroir et extension sur des systèmes Windows et Mac OS.

**N° produit 87728**

EAN: 4043619877287

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - Face avant :
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
    - 1 x prise de microphone 3,5 mm
    - 1 x prise de haut-parleur stéréo 3,5 mm
  - Face arrière :
    - 4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
    - 2 x DisplayPort femelle
    - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
    - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Type-B femelle
    - 1 x connecteur d'alimentation CC 20 V
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
  - Ecran simple : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - Ecran double : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Transfert de signaux audio et vidéo
- Fonctions : Miroir ou étendue
- 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Couleur : noir
- Dimensions sans support (LxlxH) : env. 190 x 78 x 38 mm

---

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Sortie : 20 V / 2,25 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - intérieur : ø env. 1,7 mm
  - extérieur : ø env. 4,75 mm
  - Longueur : env. 9,5 mm

---

## Configuration système requise


- Mac OS 12.0.1 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible ou
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB
- Câble USB Type-A mâle vers Type-B mâle, longueur env. 1 m
- Câble USB-C™ mâle à USB Type-B mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

## Image



## General

Fonction :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.0.1 or above

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Couleur:	noir
----------	------