

Delock Manuel de Commutateur série RS-232 / RS-422 / RS-485 2 ports

Description

Ce commutateur RS-232 / RS-422 / RS-485 de Delock est un commutateur bidirectionnel manuel servant à connecter différents appareils possédant un port RS-232 / RS-422 / RS-485. Ce commutateur peut s'utiliser de deux façons.

1. Il peut être connecté à deux appareils ayant un port RS-232 / RS-422 / RS-485, par ex., un ordinateur ou un modem, sur un port RS-232 / RS-422 / RS-485.

2. Il peut connecter un appareil avec un port RS-232 / RS-422 / RS-485 sur deux lignes RS-232 / RS-422 / RS-485.



N° produit 87729

EAN: 4043619877294

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 2 x broche D-Sub 9 série femelle
 - 1 x broches D-Sub 9 série mâle
- Ports série mâle et femelle avec écrous à visser
- Signaux (1:1) : TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI
- 2 boutons mécaniques
- Boîtier en plastique
- Option de montage au mur
- Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire
- Dimensions (LxlxH) : env. 112 x 71 x 30 mm (sans bouton)
- Couleur : gris / noir


Configuration système requise

- Une interface à broches D-Sub 9 libre

Contenu de l'emballage

- Commutateur
- Mode d'emploi

Image



General

Mounting type:	Montage mural
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) RS-422 / RS-485 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote
Switchover:	2 x Umschalttaste für Gerät 1 oder Gerät 2

Interface

Connecteur 1:	1 x RS-232/422/485 DB9 mâle
Connecteur 2:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female
connecteur 3:	1 x Serial RS-232/422/485 DB9 Female

Technical characteristics

Storage temperature:	-10 °C ~ 70 °C
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 50 °C
Humidity:	5 ~ 90 %

Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	112 mm
Width:	71 mm
Height:	30 mm
Switch:	On / Off