

Delock Konvertor z USB Typ-A na svorkovnici sériového rozhraní RS-422/485 s přepětovou ochranou 600 W

Popis

Tento konvertor z USB Typ-A na RS-422/485 Delock rozšiřuje počítač o průmyslové rozhraní k řízení strojů, sběrníkových systémů, měřicích nástrojů, počítačů, tiskáren atd.

Ochranné funkce

Tento adaptér chrání sebe i externě připojovaná zařízení před elektrostatickými výboji (ESD) a přepětím.

Rozšířené rozmezí teplot

Tento adaptér podporuje rozšířené teplotní rozmezí s vysokou spolehlivostí i v náročných prostředích.



Číslo produktu 87738

EAN: 4043619877386

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Typ-A samec
 - 1 x RS-422/485 svorkovnice 5 pin
- Chipset: FTDI FT232R
- Automatické řízení toku dat
- Plug & Play
- Přenos dat: asynchronní, full duplex, half duplex
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- Podporuje Modbus
- ±15 kV ESD ochrana pro všechny datové piny
- Přepětová ochrana: 600 W impulz ve špičce (TVS)
- 3 x LED indikátor pro napájení a činnost
- Materiál pouzdra: plast
- Barva: černá
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Relativní vlhkost: 5 - 95 % (bez kondenzace)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 62 x 33 x 16 mm

Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.6 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.1 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- Konvertor USB Typ-A to RS-422/485

Příslušenství



| 87738 | Terminalblock/Terminal Block |
|-------|------------------------------|
| PIN | RS-422/RS-485 |
| 1 | T/R (A+) |
| 2 | T/R (B-) |
| 3 | Receive (A+) |
| 4 | Receive (B-) |
| 5 | Signal GND (SG) |

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Funkce : | Plug & Play |
| Specifikace: | RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Mac OS 10.14.1 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11 |
| LED indikátor: | 3 x PWR / RXD / TXD |
| Protection: | ESD (Electrostatic Discharge) 600 W impulz ve špičce |

Interface

| | |
|-------------|-------------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A samec |
| Konektor 2: | 1 x 5 pin svorkovnice |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|--|
| Chipsetem: | FTDI 232R |
| Rychlost přenosu dat: | up to 921.6 Kbps |
| Provozní teplota: | -40 °C ~ 85 °C |
| Humidity: | 5 ~ 95 % |
| Data transmission: | asynchronous Half duplex full duplex differential |

| | |
|----------|--------------------|
| UART: | USB to serial UART |
| Support: | Modbus |

Physical characteristics

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Pouzdro barva: | černá |
| Materiál pouzdra: | Plastová |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Typ šroubku: | #4-40 UNC |
| Délka: | 62 mm |
| Width: | 33 mm |
| Height: | 16 mm |
| LED barva: | červená zelený žlutá |