Delock USB Type-C™ Dockingstation für Mobilgeräte 4K - HDMI / Hub / SD / PD 2.0

Beschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an ein Mobilgerät mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am **HDMI** Ausgang kann ein Monitor betrieben werden. Drei integrierte **USB** Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, sowie ein **SD** / **micro SD** Card Reader, vervollständigen die Ausstattung.



Artikel-Nr. 87743

EAN: 4043619877430

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

USB Power Delivery (USB PD 2.0) Unterstützung bis zu 87 Watt

Die Dockingstation verfügt über einen **USB Type-C™ Power Delivery Port**, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Zusätzlich versorgt dieses Netzteil auch die USB Buchsen mit Strom. Die Dockingstation kann auch ohne Netzteil verwendet werden.

LED Beleuchtung

Eine interne blaue **LED** Beleuchtung sorgt dafür, dass die Anschlüsse auch in der Dunkelheit gefunden werden.

Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund ihrer **geringen Maße** und ihres **stabilen Gehäuses** eignet sich diese Delock Dockingstation besonders für unterwegs. Sie kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

Technische Daten

• Anschlüsse:
1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
1 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
2 x USB 2.0 Typ-A Buchse
1 x SD / SDHC / SDXC Slot
1 x Micro SD / SDHC / SDXC Slot
1 x HDMI-A Buchse
1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Eingangsleistung: 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Buchse max. 87 W
- Es kann nur eine Speicherkarte betrieben werden, nicht beide gleichzeitig
- Kompatibel mit Samsung Dex
- Metallgehäuse
- LED Beleuchtung
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
- Farbe: grau
- Maße (LxBxH): ca. 109 x 40 x 12 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.6 oder höher
- Mac OS 10.14 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- iPhone 15 Pro oder höher
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB-C™ Dockingstation
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 4.6 oder höher Mac OS 10.14 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB Type-C™ Stecker 1 x USB Type-C™ Buchse 1 x HDMI-A Buchse 1 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse 2 x USB 2.0 Typ-A Buchse 1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Kabellänge:	15 cm
Farbe:	grau

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.