

Delock Estación de Acoplamiento para MacBook con 4K y PD 3.0

Descripción

La estación de Acoplamiento de Delock es el compañero móvil del MacBook con conexión USB Type-C™. Hasta 2 dispositivos USB se pueden conectar a la estación de acoplamiento. Gracias a su tamaño y al conector USB-C™, la estación de acoplamiento se conecta perfectamente al MacBook.

Lector de tarjetas integrado

Además, la estación de acoplamiento con lector de tarjetas integrado amplía un PC o portátil con una ranura SD y una ranura Micro SD a través de la conexión USB Type-C™.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. Además, también suministra energía a la hembra USB Tipo-A. La estación de acoplamiento también se puede utilizar sin una fuente de alimentación.

Pequeño ayudante robusto

Debido a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, este concentrador Delock es especialmente adecuado para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tableta y se puede utilizar según sea necesario. Si se inserta el enchufe USB-C™ durante el transporte, no puede contaminarse ni dañarse.



Número de elemento 87745

EAN: 4043619877454

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x HDMI-A hembra

- 1 x Ranura para tarjetas SD
- 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
- 1 x Entrega de alimentación SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra
- Conjunto de chips: Fresco Logic FL5001, FL7102, Norelsys NS1081C
- Interruptor deslizante para USB-C™ macho
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Solo se puede usar una tarjeta de memoria, no ambas al mismo tiempo
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
 - 1. Ranura Secure Digital
SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Ranura Micro Secure Digital
Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Carcasa metálica
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 113 x 35 x 10 mm
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Mac OS 10.14.5 o superior
- Equipo portátil o tableta con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento para HDD
- Manual del usuario

Image



General

Supported operating system:	Mac OS 10.14.5 or above
-----------------------------	-------------------------

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
conector 3:	1 x Entrega de alimentación USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
conector 4:	1 x Ranura para tarjetas Micro SD
connector 5:	1 x Ranura para tarjetas SD
Salida:	1 x HDMI-A hembra

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Fresco Logic FL7102 Norelsys NS1081C Fresco Logic FL5001
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps