

# Delock Dockingstation für MacBook Dual HDMI 4K / PD / Hub

## Beschreibung

Diese Dockingstation von Delock kann an ein MacBook mit zwei nebeneinanderliegenden Thunderbolt™ 3 Ports, z. B. am MacBook Pro, angeschlossen werden. An den HDMI Ausgängen können **gleichzeitig zwei Monitore** betrieben werden. **Drei integrierte USB Typ-A Ports** ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten.

Mit einem USB-C™ Netzteil kann das MacBook während des Betriebs geladen werden.

### Erweiterte Monitoreinstellung

Die Delock Dockingstation belegt gleichzeitig zwei Anschlüsse am MacBook, dadurch ist es möglich an beiden HDMI Anschlüssen eine gleichzeitige Bildausgabe mit unterschiedlichem Inhalt darzustellen. Weiterhin können mehrere Monitore zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden. Dabei unterstützt die Dockingstation eine maximale Auflösung pro Monitor bis zu **4K**.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 60 Watt

Die Dockingstation verfügt über einen USB Type-C™ Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Die Dockingstation kann auch ohne Netzteil verwendet werden.

### Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund ihrer **geringen Maße** und ihres **stabilen Gehäuses** eignet sich diese Delock Dockingstation besonders für unterwegs. Sie kann einfach zusammen mit dem Notebook in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.

### Hinweis

An MacBook Geräten, mit M1, M2 und M3 Chipsatz, kann lediglich ein zusätzlicher externer Monitor angeschlossen werden. An MacBook Geräten, mit M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro und M3 Max



**Artikel-Nr. 87753**

EAN: 4043619877539

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Chipsatz, können zwei oder mehr zusätzliche externe Monitore angeschlossen werden. Weitere Informationen unter [www.apple.com](http://www.apple.com).

---

## Technische Daten

- Anschlüsse:
    - 2 x USB Type-C™ Stecker
    - 2 x HDMI-A Buchse
    - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
    - 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
  - Auflösung:
    - Single + Dual:
    - HDMI Port 1 bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
    - HDMI Port 2 bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
    - (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
  - Übertragung von Audio- und Videosignalen
  - USB Power Delivery (PD) 3.0
  - Eingangsleistung: 1 x USB Type-C™ Buchse max. 60 W
  - Metallgehäuse
  - Farbe: grau
  - Maße (LxBxH): ca. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm
- 

## Systemvoraussetzungen

- MacBook Pro mit zwei nebeneinander liegenden Thunderbolt™ 3 Ports
- 

## Packungsinhalt

- Dockingstation
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen



## Schnittstelle

Anschluss 1:	2 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	2 x HDMI-A Buchse
Anschluss 3:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
Anschluss 4:	1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)

## Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz
Spannungsversorgung:	USB Power Delivery (PD) 2.0

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Farbe:	grau