

# Delock RS-232 Interrupteur et diviseur 1 x Serial DB9 vers 2 x USB 2.0 Type-B bidirectionnel

## Description

Ce commutateur et diviseur bidirectionnel RS-232 de Delock connecte un appareil serial comme une imprimante, un appareil de mesure, etc., avec deux ports USB et offre deux applications différentes.

### 1.

Diviseur (deux LED vertes)

Les signaux de l'appareil RS-232 sont disponibles simultanément sur les deux ports USB du diviseur. Cela signifie que, par exemple, deux programmes peuvent utiliser les données de l'appareil RS-232 en même temps.

### 2.

Commutateur (une LED verte)

La connexion de données à l'appareil RS-232 peut être installée avec le commutateur. Cela permet à un des deux ordinateurs d'utiliser l'appareil serial pour une connexion de données bidirectionnelle.

Le bouton peut être utilisé pour activer le port USB 1, ou le port USB 2, ou les deux ports. Les deux LED indiquent l'état de commutation respective (interrupteur ou diviseur).



**N° produit 87756**

EAN: 4043619877560

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: White Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB 2.0 Type-B femelle >
  - 1 x serial RS-232 DB9 mâle avec écrous
- 1 bouton mécanique
- Chipset : FTDI FT231XS
- Débit de données jusqu'à 230,4 Kbps
- FIFO : 512 Byte - RX
- FIFO : 512 Byte - TX
- LED couleur : vert
- Boîtier en plastique

- Aucune source d'alimentation externe n'est nécessaire
- Dimensions (LxlxH) : env. 60 x 50 x 25 mm (sans bouton)
- Couleur : noir

---

## Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec ports USB libres

---

## Contenu de l'emballage

- Commutateur et diviseur RS-232
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

---

## Image



## General

Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
----------------------------	-------------------------------

## Interface

Connecteur 1:	1 x serial Sub-D 9 mâle avec écrous
Connecteur 2:	2 x USB 2.0 Type-B femelle

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT231XS
Débit de données:	RS-232 up to 230 kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastic (ABS)
Type de vis:	#4-40 UNC
LED couleur:	vert