

Delock Thunderbolt™ 3 Dokovací stanice 8K - Duální DisplayPort / USB / LAN / SD / Audio / PD 3.0

Popis

Tato Thunderbolt™ 3 dokovací stanice od Delocku může být připojena k počítači s portem Thunderbolt™ 3 a poskytovat řadu rozhraní. Na výstupech rozhraní DisplayPort lze mít připojeny až dva monitory současně. Čtyři integrované porty USB umožňují užívání periferních zařízení, připojení pro sluchátka a síť Gigabit, jakož i sloty pro karty SD a Micro SD.



Certified

Multi-Stream Transport (MST)

Tento produkt je rozbočovač MST a podporuje rozšířenou desktopovou konfiguraci na DisplayPort. To Vám umožní zkombinovat více monitorů do podoby jednoho velkého displeje. Maximální rozlišení pro současné přehrávání na dvou nebo třech monitorech závisí na systému a na připojeném hardware.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 60 W

Doková stanice má napájecí port USB Type-C™ Power Delivery k připojení napájecího zdroje laptopu nebo tabletu za účelem nabíjení.

Poznámka

K zařízením MacBook s čipovými sadami M1, M2 a M3 lze připojit jen jeden další externí monitor. Zařízení MacBook s čipovými sadami M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro a M3 Max lze připojit ke dvěma nebo více dalším externím monitorům. Další informace najdete na www.apple.com.



Číslo produktu 87777

EAN: 4043619877775

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x Thunderbolt™ 3 samice >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 2 x DisplayPort samice
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 samice
 - 1 x stereo jack samice 3,5 mm 4 pin
 - 1 x SD slot
 - 1 x Micro SD slot
 - 1 x DC jack
- Chipset: Intel Titan Ridge
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
s DSC:

Single Display	7680 x 4320 @ 30 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	7680 x 4320 @ 30 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

bez DSC:

Single Display	3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Přenos audio a video signálu
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření
- Podporuje HDCP 2.2
- Podporuje HDR
- Konektor sluchátek: automatická detekce normy OMTP nebo CTIA
- Slot SD / Micro SD: podporuje SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Plug & Play
- Výstupní výkon pro hostitele: max. 60 W
- Barva: šedá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 147 x 80 x 17 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 3,0 A
- Výstup: 20 V / 6 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 3,0 mm
 - venkovní: ø cca. 4,5 mm
 - délka: cca. 10 mm

Systemové požadavky

- Mac OS 10.15.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- Thunderbolt™ 3 dokovací stanice
- Thunderbolt™ 3 kabel, délka cca. 50 cm
- Napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

with DSC:	
Single Display	7680 x 4320 @ 30 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	7680 x 4320 @ 30 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
without DSC:	
Single Display	3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display SST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display MST	3840 x 2160 @ 60 Hz + 3840 x 2160 @ 60 Hz

General

Funkce :	HDR / HDR10
Supported operating system:	Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka:	147 mm
Width:	80 mm
Height:	17 mm
Barva:	šedá