

# Delock Adaptateur USB Type-C™ Dual HDMI avec 4K 60 Hz et port USB

## Description

Cet adaptateur de Delock peut être connecté à un ordinateur, laptop ou appareil mobile ayant un port USB-C™ DP Alt Mode or Thunderbolt™ 3. Deux moniteurs, projecteurs ou TV peuvent fonctionner simultanément aux sorties HDMI.

### Résolution 4K 60 Hz UHD

Si un des ports HDMI de l'adaptateur est utilisé, une résolution maximum de 4K 60 Hz est disponible. Si les deux ports sont utilisés en même temps, la résolution maximum par moniteur est de 4K 30 Hz.

### Port USB Type-A supplémentaire

Une clé USB, une souris ou un clavier peut être connecté au port USB Type-A pour transformer le smartphone en poste de travail.

### Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un hub MST et il est compatible avec la configuration étendue de bureau de DisplayPort. Cela permet à plusieurs moniteurs d'être combinés en un grand affichage. La résolution maximum pour la lecture simultanée sur deux ou trois moniteurs dépend du système et du matériel connecté.

### Petit accessoire robuste

En raison de ses petites dimensions et de son boîtier robuste, cet adaptateur de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans le sac avec le laptop et être utilisé quand il est nécessaire.

## Note

Un seul moniteur externe supplémentaire peut connecter des appareils MacBook munis de puce M1, M2 et M3. Des appareils MacBook munis d'une puce M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro et M3 Max peuvent connecter deux moniteurs externes supplémentaires ou plus. D'autres informations sont disponibles sur [www.apple.com](http://www.apple.com).



**N° produit 87780**

EAN: 4043619877805

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

---

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ mâle
  - 2 x HDMI femelle
  - 1 x USB 2.0 Type-A femelle
- Résolution maximale :
  - 1 écran : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - 2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Fonctions : Miroir ou Etendu, avec Mac OS et Chrome, un seul moniteur peut être étendu, les autres sont en miroir
- Prend en charge HDCP
- Débit de données jusqu'à 480 Mb/s (USB Type-A)
- 1 x Indicateur LED
- Boîtier métallique
- Couleur : gris
- Longueur du câble : env. 15 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 90 x 30 x 11 mm

---

## Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 87.0 ou version ultérieure
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 11.0.1 ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Mode d'emploi

## Image



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 11.0.1 ou version ultérieure Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above Chrome OS 87.0 or above iPad Air (4th Generation) or above
Témoin DEL:	1 x

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	2 x HDMI-A female
connecteur 3:	1 x USB 2.0 Type-A femelle

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	15 cm
Longueur:	90 mm
Width:	30 mm
Height:	11 m
Couleur:	gris