

Delock Dokovací stanice na tři displeje USB Type-C™ s rozhraními DisplayLink® 4K / USB Hub / LAN / SD / Audio / PD 96 W

Popis

Tuto dokovací stanici značky Delock lze k počítači připojit rozhraním USB-C™ DP Alt Mode, Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4 a poskytuje několik různých rozhraní. Na výstupech pro monitory lze provozovat až tři monitory současně. Pět integrovaných portů USB umožňuje využívat periférie a další port USB lze používat k nabíjení mobilních zařízení. Funkcionalitu doplňují konektory pro mikrofon a reproduktor, přípojka sítě Gigabit, ale i čtečka karet na paměťové karty SD.



Číslo produktu 88051

EAN: 4043619880515

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Tři displeje, rozlišení 4K UHD

Při používání tří video výstupů současně je jeden monitor provozován v alternativním režimu DisplayPort Alt Mode a ostatní dva přes DisplayLink®. Lze použít jeden port z každé dvojité skupiny konektorů DisplayPort a HDMI. Dokovací stanici Delock lze provozovat také na zařízeních bez portu USB Type-C™ s podporou režimu DP Alt Mode při výstupu videa na nejvýše dva monitory.

Zaručit lze rozlišení nejvýše 4K na všech portech, bez ohledu na operační systém. Vzhledem k čipové sadě grafické karty lze používat funkce zrcadlení a rozšíření obrazovek na DisplayLink® v operačních systémech Windows a Mac OS.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 96 W

Přes napájecí zdroj, který je připojen k dokovací stanici, se hostitelské zařízení nabíjí za provozu výkonem až 96 W.

Stojan

Vzhledem k vertikální instalaci zabírá dokovací stanice Delock méně místa na stole.

Technické detaily



- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samice
 - 1 x DisplayPort samice (DP Alt Mode)
 - 2 x DisplayPort samice (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI samice (DP Alt Mode)
 - 2 x HDMI samice (DisplayLink®)
 - 4 x USB 5 Gbps Typ-A samice
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice
 - 1 x mikrofon 3,5 mm stereo jack
 - 1 x reproduktory 3,5 mm stereo jack
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 samice
 - 1 x SD slot
 - 1 x DC 20 V napájecí konektor
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
 - Hostitel s rozhraním USB Type-C™ DP Alt Mode: 3 x 4K / 60 Hz
 - Hostitel bez rozhraní DP Alt Mode: 2 x rozhraní 4K / 60 Hz
- Přenos audio a video signálu
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření
- Vstupní výkon: 135 W, 39 W využívá dokovací stanice
- Výstupní výkon pro hostitele: max. 96 W
- 1 x LED indikující
- Barva: černá
- Rozměry bez stojanu (DxŠxV): cca. 195 x 94 x 35 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,37 A
- Výstup: 20 V / 6,75 A / 135 W
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: ø cca. 2,5 mm
 - venkovní: ø cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 10,0 mm

Systémové požadavky

- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- Volný port USB Type-C™ samice (DisplayLink®) nebo

- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a alternativním režimem DisplayPort nebo s volným portem Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4.

Obsah balení

- USB dokovací stanice
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 1 m
- Napájecí zdroj, délka kabelu cca. 1,6 m
- Napájecí kabel, délka cca. 1,8 m
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Host Type-C™ DP All Modes	
Single Display	1x 3840 x 2160 @ 60Hz 1x 3840 x 2160 @ 144Hz
Dual Display	1x 3840 x 2160 @ 60Hz 1x 3840 x 2160 @ 144Hz
Triple Display	1x 3840 x 2160 @ 60Hz 1x 3840 x 2160 @ 144Hz 1x 3840 x 2160 @ 144Hz

Host without DP All Modes	
Single Display	1x 3840 x 2160 @ 60Hz 1x 3840 x 2160 @ 144Hz
Dual Display	1x 3840 x 2160 @ 60Hz 1x 3840 x 2160 @ 144Hz
Triple Display	1x 3840 x 2160 @ 60Hz 1x 3840 x 2160 @ 144Hz 1x 3840 x 2160 @ 144Hz





General

Funkce :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Délka:	195 mm
Width:	94 mm
Height:	35 mm
Barva:	černá