

# Delock Cable serie RS-232 D-Sub9 macho a macho 2 m

## Descripción

Este cable de serie de Delock es adecuado como **cable de conexión** para módem, impresora, instrumentos de medición, convertidores, concentradores RS-232, paneles de conexión, etc. Se puede usar el cable para conectar equipos de transmisión de datos y dispositivos RS-232.

### Conector Mini D-Sub9

Estos cables encajan en cualquier puerto RS-232, ya que los conectores mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) son pequeños y compactos. De esta manera, se pueden usar las conexiones RS-232 directamente adyacentes entre sí.



2 m

### Número de elemento 88218

EAN: 4043619882182

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x D-Sub9 serie macho con tornillos >
  - 1 x D-Sub9 serie macho con tuercas
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Asignación de pines: 1:1
- Color: negro
- Aislador: PVC
- Tipo de tornillo: #4-40 UNC
- Diámetro del cable: aprox. 5 mm
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 2 m

## Requisitos del sistema

- Un puerto D-Sub9 libre

## Contenido del paquete

- Cable

---

## Image



## General

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Especificación técnica: | RS-232 (EIA / TIA)              |
| Style:                  | Connection cable<br>Mini Sub-D9 |

## Interface

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Conector 1:  | 1 x Sub-D 9 serie macho con tuercas   |
| Conector 2 : | 1 x Sub-D 9 serie macho con tornillos |

## Physical characteristics

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Cable type:                   | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 2 m                                    |
| Acabado de los pines:         | chapado en oro                         |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | 28 AWG                                 |
| Tipo de tornillo:             | #4-40 UNC                              |
| Shielding:                    | Aluminum foil                          |
| Color:                        | negro                                  |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |