

# Delock Sériový kabel ze zásuvky RS-232 D-Sub9 na zásuvku D-Sub9, napájení na pinu 9, délka 0,5 m

## Popis

Tento sériový kabel D-Sub9 značky Delock umí napájet zařízení přes napájecí zdroj na pinu č. 9. Je vhodný pro systémy registračních pokladen (POS), tiskárny, čtečky čárových kódů atd.

## Zdroj proud

Zdroj napájení na zásuvce D-Sub9 kabelu RS-232 lze implementovat např. napájecím zdrojem a příslušnou stejnosměrnou přípojkou.



**Číslo produktu 88219**

EAN: 4043619882199

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x sériový D-Sub9 samice se šroubky (pin 9 není připojen)
  - 1 x sériový D-Sub9 samice se šroubky (na pinu 9 je stejnosměrné napájení)
  - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm samice
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Přiřazení pinů: 1:1
- Proud na pinu č. 9: max. 3 A
- Průřez kabelu: 26 AWG
- Izolátor: PVC
- Barva: černá
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Průměr kabelu: cca. 4,5 mm
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 5 m

## Specifikace napájecího konektoru

- Vstup: Stejnosměrná DC zásuvka

- Výstup: Zásuvka D-Sub, pin 9
- Stínění venku, Plus uvnitř
- Rozměry:  
vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,1 mm  
venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm


---

## Obsah balení

- Kabel

---

## Příslušenství



## General

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Specifikace: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style:       | Mini Sub-D9        |

## Interface

|             |   |
|-------------|---|
| Konektor 1: | 1 x D-Sub 9 pin samice                                |
| Konektor 2: | 1 x D-Sub 9 Pin female with Power Connection at Pin 9 |
| konektor 3: | 1 x DC Power Connector 5.5 x 2.1                      |

## Technical characteristics

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Rychlost přenosu dat: | up to 921.6 Kbps |
| Maximum current:      | 3 A              |

## Physical characteristics

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Materiál pouzdra:             | PVC                                    |
| Cable type:                   | UL 1007 AWM Style 2464 80° C 300V VW-1 |
| Barva kabelu:                 | černá                                  |
| Cable length incl. connector: | 5 m                                    |
| Conductor material:           | Copper tinned                          |
| Conductor gauge:              | 26 AWG                                 |
| Typ šroubku:                  | #4-40 UNC                              |
| Shielding:                    | Aluminum foil + Drain Wire             |
| Barva:                        | černá                                  |
| Průměr kabelu:                | 4,5 mm                                 |
| Cable jacket material:        | PVC                                    |
| Safety of Flammability:       | VW-1                                   |