


Delock PCI Express x1 Karta na 6 x Seriový

Popis

Tento Delock PCI Express card rozšiřuje vaše PC o šest externí sériové porty. Umožňuje připojení zařízení jako jsou skenery, tiskárny, myši apod.



Číslo produktu 89347

EAN: 4043619893478

Země původu: China

Balení: Baleno v blistru

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec
 - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec (odděleně na zadní záslepce slotu)
 - 2 x sériový port RS-232 DB9 samec (odděleně na zadní záslepce slotu)
 - interní:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: Moschip
- Rychlost přenosu dat až 230.4 Kb/s
- FIFO: 256 byte
- Kompatibilní s 16C550 UART

Systemové požadavky

- Windows Server-2003/Server-2003-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 2.6
- PC s volným PCI Express slotem a dvěma volnými zadními sloty

Obsah balení

- Karta PCI Express
- 2 x slotové záslepky
- 6 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Low Profile
Specifikace:	RS-232 (EIA / TIA) PCIe 1.1
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit
Slot:	PCIe

Interface

Externí:	6 x Serial RS-232 DB9 Plug
Interní:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Chipsetem:	ASIX MCS9922 ASIX MCS9901
Rychlost přenosu dat:	6 x up to 230,4 Kbps
FIFO:	6 x 256 Byte
UART:	16C450 / 16C550 / 16C650

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------



Barva:

černá

