

Delock Adaptador RP-SMA macho a SMA hembra 90° 10 GHz

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.



Número de elemento 89978

EAN: 4043619899784

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Bolsa de
plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x macho RP-SMA >
 - 1 x SMA Puerto hembra 90°
- Carcasa: latón bañado en oro
- Rosca interior: 1/4" - 36 UNS - 2B
- Intervalo de frecuencias: 10 GHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 50 °C
- Dimensiones (LxAN): aprox. 16,5 x 15,1 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto SMA o RP-SMA disponible

Contenido del paquete

- Adaptador

Interface

Conector 1:	1 x macho RP-SMA
Conector 2 :	1 x SMA Puerto hembra 90°

Technical characteristics

Frequency range:	10 GHz
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 50 °C

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Latón bañado en oro
Longitud:	16,5 mm
Width:	15,1 mm
Thread type:	1/4" - 36 UNS - 2B