

Delock BNC mâle à sertir RG-174 / RG-316 avec manchon rétractable correspondant

Description

Ce connecteur mâle de Delock avec manchon rétractable correspondant est approprié à des composants de connexion de la technologie de fréquence radio.



5 x

N° produit 90013

EAN: 4043619900138

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteur : 1 x BNC mâle pour sertissage
- Type de câble : RG-174 / RG-316
- Boîtier : laiton plaqué nickel
- Impédance : 50 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 500 MHz
- Dimensions (LxlxH) :
Connecteur : env. 23,5 x 14,5 x 14,5 mm
Gaine thermorétractable : env. 25 x 6 x 6 mm

Configuration système requise

- Câble coaxial pouvant être serti

Contenu de l'emballage

- 5 x HF Adaptateur

Interface

connecteur :	1 x BNC mâle
--------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	500 MHz
Impédance s:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Laiton plaqué nickel
Diameter:	14,5 mm
Longueur:	23,5 mm